



Intumex® MG - Protipožární tmel



Obecné informace

Intumex® MG je protipožární jednosložkový akrylový tmel. Expanduje pod vysokým tlakem a je vhodný pro těsnění kabelů a plastového potrubí v hořlavé izolaci do průměru 50mm. Přetíratelný běžnými, vodou ředitelnými barvami.

Oblast použití

Intumex® MG protipožární akrylový tmel je určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen pro těsnění kabelových rozvodů, plastového i kovového potrubí s hořlavou izolací a nedilatujících spár. Snižuje riziko šíření kouře a ohně.

Systémové výhody / přínos pro zákazníka

- ⇒ Expanduje pod tlakem
- ⇒ Dokonale přilnavý na různé podklady
- ⇒ Přetíratelný

Technické údaje

Barva	šedá
Konzistence	pasta
Hustota	neproschlý : $1,5 \pm 0,2\text{g/cm}^3$ proschlý : $1,6 \pm 0,2\text{g/cm}^3$
Expanzní poměr	přibližně 1:13 (550°C)
Obsah pevných látek	$84 \pm 5 \%$
Expanzní tlak	přibližně $0,9\text{N/mm}^2$

Certifikace / Klasifikace

- ⇒ ČSN EN 1366 - 3 (kabel/kabelové svazky, potrubí)
- ⇒ ČSN EN 1366 - 4 (spáry)

Balení

- ⇒ 310 ml kartuše, 24 ks/karton, 1440 ks/paleta
 - ⇒ 600ml igelitové válečky na vyžádání
- Změna balení vyhrazena!

Uskladnění

- ⇒ Skladujte v chladném a suchém prostředí
- ⇒ Chraňte před horkem a mrazem
- ⇒ Skladovatelnost v originálním obalu maximálně 12 měsíců
- ⇒ Po otevření originálního balení zpracujte co nejdříve

Bezpečnostní pokyny

- ⇒ Ukládejte mimo dosah dětí
- ⇒ Zabraňte styku s potravinami a nápoji
- ⇒ Pro další informace podrobně prostudujte bezpečnostní listy výrobku