

Rychlozávěs pružinový

Popis produktu:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení sádkartonových, ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému. Je vyráběn lisováním válcovaného plechu v tloušťce 0.80 mm, drátu o průměru 4.00 mm a jednopérové svorky, která je k závěsu připevněna lisováním.



Rozsah použití:

Produkt slouží k uchycení montované konstrukce sádkartonových, ocelových profilů CD 60x27 ve vodorovném systému budov za účelem snížení a ukotvení stropů.

Charakteristika:

Identifikační kód	1.348119 T
Objednací kód	TMD-0139-Z
Název	Rychlozávěs pérový CD 60/27 - pružinový
Balení	100 ks
Hmotnost	3,30 kg
Zatížení	0.40 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51 + tažený drát
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327) Antikorozní úprava Delta Tone
Tloušťka	0.80 mm / 4.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí navaknutím do profilu a na závěsný drát což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.

Balení:

Pružinový závěs je balen po 100 ks v kartonové krabici. Obal je označen identifikačním štítkem.

Doporučené skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

