

Rychlozávěs pérový CD 60

Popis produktu:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení sádkartonových, ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému. Je vyráběn lisováním válcovaného, pozinkovaného plechu v tloušťce 0.80 mm a jednopérové svorky, která je k závěsu připevněna pomocí dvou nýtů.



Rozsah použití:

Produkt slouží pro zavěšení profilů (CD 60x27) montované konstrukce složených v pevných konstrukcích budov.



Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-0132 (1.348114 T)	Rychlozávěs pérový CD 60/27 - T	0,25 kN	100 ks	0,0260 kg
TMD-5424	Rychlozávěs pérový CD 60/27 – T (Sáček 15ks)	0,25 kN	1 bal	0,3900 kg
TMD-1618 (1.348114.1 T)	Rychlozávěs bez pera CD 60/27 - T	0,25 kN	100 ks	0,0175 kg

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí nasunutím do profilu a na závěsný drát, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.



Rychlozávěs pérový CD 60

Balení:

Rychlozávěsy pérové i rychlozávěsy bez pera jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý rozměr je označen identifikačním štítkem.

Sáčkové balení rychlozávěsů obsahuje 15ks v průhledném plastovém sáčku s kartonovým štítkem obsahující informace o produktu.



Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

