

Rychlozávěs pérový se zajištěním

Popis produktu:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení sádrokartonových, ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému. Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 0.80 mm a jednopérové svorky, která je k závěsu připevněna pomocí dvou nýtů.

Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení sádrokartonových, ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.



Charakteristika:

Identifikační kód	1.348115T/2
Objednací kód	TMD-3341
Název	Rychlozávěs pérový CD 60/27 se zajištěním
Balení	100 ks
Hmotnost	0,0280 kg
Zatížení	0,25 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	0.80 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí nacvaknutím do profilu a nasunutím na závěsný drát, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce. Pro vymezení jakýchkoliv tolerancí mezi profilem a závěsem slouží zajišťovací plíšek.



Rychlozávěs pérový se zajištěním

Balení:

Rychlozávěs pérový se zajištěním je balený po 100 ks v kartonové krabici a označen identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Technický výkres:

