

Křížová spojka PC

Popis produktu:

Vyrábí se lisováním z válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 1.00 mm. Pro usnadnění práce je spojka dodávána již v ohnutém stavu a do profilů se zajistí nacvaknutím.



Rozsah použití:

Spojka je používána pro montáž dvouúrovňového, křížového rastru tvořeného sádkartonovými, ocelovými profily PC.

Charakteristika:

Identifikační kód	1.348184 T
Objednací kód	TMD-3907
Název	Křížová spojka PC 60/27 - ohnutá
Balení	100 ks
Hmotnost	0,0433 kg
Zatížení	0,50 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí na dvojitém rastru. Spojku nasadíme přes vrchní profil, který je již zavěšen. Ze spodní strany přiložíme druhý profil PC (křížově), který následně přitlačíme proti spojce, dokud nedojde ke spojení (zacvaknutí spojky do spodního profilu).



Křížová spojka PC

Balení:

Křížová spojka PC je balena po 100 ks v kartonové krabici označená identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Technický výkres:

