

Rychlozávěs otočný CD

Popis produktu:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení sádrokartonových, ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému. Je vyráběn lisováním válcovaného, pozinkovaného plechu v tloušťce 0.80 mm a jednopérové svorky, která je k závěsu připevněna nýtováním a následným zajištěním. Montáž se provádí zatočením do profilu a na závěsný drát, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.



Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení sádrokartonových, ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

Charakteristika:

| | |
|--------------------------|--|
| Identifikační kód | TMD-4120 |
| Objednací kód | TMD-4120 |
| Název | Rychlozávěs otočný CD |
| Balení | 100 ks |
| Hmotnost | 0.0295 kg |
| Zatížení | 0,40 kN |
| Materiál | Válcovaný plech DX51 |
| Povrch | Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327) Antikoroziční úprava Delta Tone |
| Tloušťka | 0.80 mm (ČSN EN 10143) |
| Hořlavost | Třída A1 (EN 14195) |
| Trvanlivost | Třída B |
| Nebezpečné látky | NPD |

Montáž:

Montáž se provádí nasazením do profilu a následným otočením o 90 stupňů. Tím dojde ke spojení prvku s profilem. Strana s namontovaným jednopérem se navlékne na zavěšený drát, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.



Rychlozávěs otočný CD

Balení:

Rychlozávěs otočný CD je balený po 100 ks v kartonové krabici označen identifikačním štítkem.

Doporučené skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

