

Nonius spodní díl s perem CD

Popis produktu:

Spodní díl kompletu nonius je používán jako kotvící prvek pro uchycení sádkartonových ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému. Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.25 mm. Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost.



Rozsah použití:

Spodní díl kompletu nonius je používán jako kotvící prvek pro uchycení sádkartonových ocelových profilů CD 60 do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

Charakteristika:

Identifikační kód	1.348159 T
Objednací kód	TMD-3863
Název	Nonius pérový spodní díl CD 60/27
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0410 kg
Zatížení	0,40 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.25 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Tento díl je vyroben jako univerzální varianta, kterou je možné uchytit do nosné konstrukce pomocí vrchního dílu nonius nebo závěsného drátu. Montáž do profilu se provádí zatočením ve vodorovné poloze a následným vzpřímením kolmo do profilu. Uchycení k vrchnímu dílu Nonius se provádí pomocí dvou pojistných závlaček. V případě zavěšení na drát se prostrčí skrz nanýťované jednépero.



Nonius spodní díl s perem CD

Balení:

Nonius je balen po 100 ks v kartonové krabici, která je označena identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Technický výkres:

