

Nonius spodní díl pro T-profil

Popis produktu:

Závěsy nonius se používají v systémech, kde je vyžadována vyšší nosnost, požární odolnost a vzpěrná pevnost. Komplet se vždy skládá z vrchního dílu, spodního dílu a pojistné závlačky. Je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.00 mm.



Rozsah použití:

Spodní díl kompletu nonius je používán jako kotvicí prvek pro uchycení hlavních T-profilů do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

Charakteristika:

Identifikační kód	1.348160 T
Objednací kód	TMD-0189
Název	Nonius spodní díl pro T-profil
Balení	100 ks
Hmotnost	0.0450 kg
Zatížení	0,40 kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.00 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž tohoto dílu se provádí zasunutím do profilu „T“ a následnému uchycení k hornímu dílu noniusu pomocí dvou pojistných závlaček.



Nonius spodní díl pro T-profil

Balení:

Nonius je balen po 100 ks v kartonové krabici, která je označena identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

