

Závěs na T-profil L

Popis produktu:

Je vyráběn lisováním válcovaného, pozinkovaného plechu o tloušťce 1.25 mm. Otvor slouží pro ukotvení pomocí hmoždinek či samořezného šroubu do konstrukce budovy. Kazetový profil se poté do závěsu upevní nasunutím.

Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro uchycení minerálních, hlavních profilů T do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.



Charakteristika:

Identifikační kód	TMD-2005
Objednací kód	TMD-2005
Název	Závěs na T-profil L
Balení	100 ks (151x141x57mm)
Hmotnost	0.0165 kg
Zatížení	- kN
Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327)
Tloušťka	1.25 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143

Montáž:

Montáž se provádí uchycením úhelníku otvorem o průměru 6mm do stropní konstrukce pomocí stropního trnu, nebo vrutu FN (rámová hlava) v dřevěné konstrukci.



Závěs na T-profil L

Balení:

Závěs na T-profil je balen po 100 ks v kartonové krabici a je označen identifikačním štítkem.

Skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.

Technický výkres:

